



Asti Servizi Pubblici S.P.A.

B.U. IGIENE URBANA

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO PER MEZZI DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA DELLE CORSE n. 4- ASTI

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

Elaborato:

ELENCO PREZZI

N. Elaborato:

02



Asti Servizi Pubblici S.P.A.

Corso Don Minzoni, 86

14100 ASTI

C.F. e P.I. 01142420056

Iscrizione Reg.Impr. Asti - R.E.A. 80508

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Lerda

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato

Codice elaborato: 24IU038_V_002

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PREZZI CONTRATTO (SpCap 1)			
Nr. 1 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento euro (dodici/84)	m³	12,84
Nr. 2 01.A01.A85. 005	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondità di m 2 euro (venticinque/54)	m³	25,54
Nr. 3 01.A01.A85. 010	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondità comprese tra m 2 e m 3 euro (trentauno/00)	m³	31,00
Nr. 4 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (nove/66)	m³	9,66
Nr. 5 01.A01.C70. 020	Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua asportata con pompa, compreso l'onere della canalizzazione provvisoria Con battente superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici euro (zero/15)	m³	0,15
Nr. 6 01.A04.B17. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 euro (centoventiuno/51)	m³	121,51
Nr. 7 01.A04.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centotrentasette/28)	m³	137,28
Nr. 8 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione euro (ventitre/10)	m³	23,10
Nr. 9 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato euro (nove/67)	m³	9,67
Nr. 10 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm euro (due/49)	kg	2,49
Nr. 11 01.A04.F75. 020	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C euro (uno/93)	kg	1,93
Nr. 12 01.A04.H00. 010	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamen ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista euro (cinquantanove/15)	m²	59,15
Nr. 13 01.A04.H10. 005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma euro (trentasei/24)	m²	36,24
Nr. 14 01.A09.G50. 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili euro (sei/76)	m²	6,76
Nr. 15 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/78)	m²	3,78
Nr. 16 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 euro (trenta/68)	m²	30,68
Nr. 17 01.A18.A10. 010	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata euro (tre/19)	kg	3,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata euro (due/94)	kg	2,94
Nr. 19 01.A18.B00. 050	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestr ... zato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (trecentonovantauno/70)	m²	391,70
Nr. 20 01.A18.B00. 055	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestr ... ego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 euro (trecentoquarantatre/61)	m²	343,61
Nr. 21 01.A18.B15. 005	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intela ... ti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. euro (trecentoquaranta/37)	m²	340,37
Nr. 22 01.A18.B19. 005	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio euro (quarantasei/72)	m²	46,72
Nr. 23 01.A18.B30. 005	Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocci ... usura, dove occorranno serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine Formati da profilati normali euro (otto/55)	kg	8,55
Nr. 24 01.A18.G00. 015	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 25 01.A19.A20. 015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10 euro (ventidue/41)	m	22,41
Nr. 26 01.A19.B05. 020	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature Dello sviluppo di cm 50 euro (trentanove/48)	m	39,48
Nr. 27 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 euro (cinquantadue/90)	m²	52,90
Nr. 28 01.A19.H45. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. euro (quattromiladuecentotrentacinque/86)	cad	4'235,86
Nr. 29 01.A21.A20. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. euro (sette/28)	m³	7,28
Nr. 30 01.A21.A20. 015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico euro (dieci/00)	m³	10,00
Nr. 31 01.A21.A20. 030	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... d ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano euro (ventiotto/54)	m³	28,54
Nr. 32 01.A22.A80. 030	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 euro (ventitre/57)	m²	23,57
Nr. 33 01.A22.A90. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base euro (zero/91)	m²	0,91
Nr. 34 01.A22.B00. 015	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi euro (tredici/16)	m²	13,16
Nr. 35	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A23.B95. 005	netto e regolare, al limite della ... freddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso euro (cinque/63)	m	5,63
Nr. 36 01.A40.A01. 015	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di anco ... el produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. euro (centotrentacinque/64)	cad	135,64
Nr. 37 01.A40.A20. 005	Scale Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato a caldo, compresa fornitura degli ancoranti necessa ... tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. euro (centosessantasette/92)	cad	167,92
Nr. 38 01.A40.A20. 020	Scale Gradino a parete - Fornitura e posa in opera di gradino a parete in acciaio inox prelaborato. Compresi ancoranti di qualsiasi tipo (n.4 o 6 in funzione del supporto) sigillature, riprese e quanto altro a dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/54)	cad	218,54
Nr. 39 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. euro (milleottocentouno/18)	cad	1'801,18
Nr. 40 01.P03.A60. 005	Sabbia granita di cava euro (trentadue/26)	m³	32,26
Nr. 41 01.P03.A80. 005	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato euro (ventinove/17)	m³	29,17
Nr. 42 01.P03.A90. 005	Ghiaia semplicemente vagliata euro (trenta/97)	m³	30,97
Nr. 43 01.P07.B40.0 05	Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato euro (quattordici/84)	m²	14,84
Nr. 44 01.P22.C98.0 05	Riduttore di pressione comprensivo di membrana in gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costante regolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in bronzo fuso euro (centododici/56)	cad	112,56
Nr. 45 05.P59.S10.0 20	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 3/4" euro (sessantaquattro/16)	cad	64,16
Nr. 46 05.P59.S10.0 25	idem c.s. ...16 Diametro 1" euro (ottantaotto/11)	cad	88,11
Nr. 47 05.P59.S10.0 40	idem c.s. ...16 Diametro 2" euro (duecentoquarantauno/48)	cad	241,48
Nr. 48 05.P61.A30. 005	Elettropompe monofasi monoblocco verticali a bocchettone rotore bagnato Potenza sino 0.25 kW attacco DN 25 euro (trecentodiciotto/16)	cad	318,16
Nr. 49 05.P67.D30. 005	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. sino a 3/4" euro (undici/33)	kg	11,33
Nr. 50 05.P67.D30. 010	idem c.s. ...Per diam. sino a 2" euro (otto/65)	kg	8,65
Nr. 51 05.P67.D30. 015	idem c.s. ...Per diam. oltre a 2" euro (sette/87)	kg	7,87
Nr. 52 05.P67.D50. 005	Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai seguenti quantitativi: Da kg 0.5 a kg 10 aumento sugli art.suindicati (percentuale del 80 %) euro (zero/80)	a corpo	0,80
Nr. 53 05.P67.E50.0 05	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale euro (tre/64)	mm	3,64
Nr. 54 05.P69.A80. 005	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 ... 30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40. Aumento sui prezzi di detti articoli del (percentuale del 35 %) euro (zero/35)	B	0,35
Nr. 55 05.P71.L30.0 05	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 (percentuale del 20 %) euro (trecentodiciotto/16)	a corpo	318,16
Nr. 56	Provvista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.P73.A40. 040	all'esterno dell'ambiente e sezione evapo ... va di funzionamento Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 9000 BTU/h euro (duemiladuecentotrentasette/60)	cad	2'237,60
Nr. 57 05.P73.A70. 015	Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di cannoncini di supporto in lamiera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata d'aria: Oltre 2.500 mc/h fino a 3.500 mc/h euro (novecentoquarantasette/45)	cad	947,45
Nr. 58 05.P75.I60.0 05	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento corpo in ghisa con flange e galleggiante in acciaio inox per il riempimento delle vasche di accumulo. valvola di regolazione di l ... eggiante e tubo di collegamento in acciaio inox. pressione di esercizio 16 mpa.compreso materiale di consumo Per ogni mm euro (quindici/83)	mm	15,83
Nr. 59 06.A01.D01. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 1 euro (due/08)	m	2,08
Nr. 60 06.A01.E01. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 1,5 euro (uno/26)	m	1,26
Nr. 61 06.A01.E01. 010	idem c.s. ...1 x 2,5 euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 62 06.A01.E01. 020	idem c.s. ...1 x 6 euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 63 06.A01.E01. 030	idem c.s. ...1 x 16 euro (sei/65)	m	6,65
Nr. 64 06.A01.E01. 040	idem c.s. ...1 x 35 euro (dodici/55)	m	12,55
Nr. 65 06.A01.E01. 050	idem c.s. ...1 x 70 euro (ventitre/35)	m	23,35
Nr. 66 06.A01.E03. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5 euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 67 06.A01.E05. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 1,5 euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 68 06.A01.E05. 010	idem c.s. ...5 x 2,5 euro (sei/79)	m	6,79
Nr. 69 06.A01.E05. 015	idem c.s. ...5 x 4 euro (otto/93)	m	8,93
Nr. 70 06.A07.A02. 020	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A euro (settantauno/34)	cad	71,34
Nr. 71 06.A07.A02. 025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (sessanta/54)	cad	60,54
Nr. 72 06.A07.A03. 095	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A euro (centosessantaotto/25)	cad	168,25
Nr. 73 06.A07.A03. 100	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A euro (centotrentaotto/81)	cad	138,81
Nr. 74 06.A07.A03. 105	idem c.s. ...- da 40 a 63 A euro (centoottantanove/98)	cad	189,98
Nr. 75 06.A07.B01. 010	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cI.AC - 30 mA euro (novantauno/20)	cad	91,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 76 06.A07.B05. 055	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) ... eso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA euro (duecentotrentaotto/04)	cad	238,04
Nr. 77 06.A07.B05. 065	idem c.s. ...In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA euro (duecentocinquantaotto/97)	cad	258,97
Nr. 78 06.A07.B05. 080	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) ... mpreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA euro (cinquecentotrentanove/43)	cad	539,43
Nr. 79 06.A07.H03. 065	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 3 ... icorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di interr magn.term.sc. 36 kA (N) - 4P - da 160 A euro (quattrocentoottanta/83)	cad	480,83
Nr. 80 06.A07.L01. 050	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 160 A euro (duecentoottantacinque/75)	cad	285,75
Nr. 81 06.A09.C03. 010	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160 euro (ottantauno/54)	cad	81,54
Nr. 82 06.A09.D03. 010	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo 300x400 euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 83 06.A09.F01. 060	F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distribuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x400 euro (cinquecentotrentasei/44)	cad	536,44
Nr. 84 06.A09.F02. 010	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400 euro (centodiciassette/70)	cad	117,70
Nr. 85 06.A09.F05. 015	F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L800 euro (centoseffantasei/14)	cad	176,14
Nr. 86 06.A09.F07. 055	F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di porta frontale a vetri 800x2000 euro (quattrocentoquattordici/31)	cad	414,31
Nr. 87 06.A09.F08. 005	F.O. Fornitura in opera di componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di vano cavi interno qualsiasi dimensione euro (centoventiuno/43)	cad	121,43
Nr. 88 06.A09.F10. 015	F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di zoccolo H=200 L=800 euro (centodiciassette/37)	cad	117,37
Nr. 89 06.A09.F11. 015	F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di guida DIN da 36 moduli euro (ventiquattro/46)	cad	24,46
Nr. 90 06.A09.F12. 010	F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello modulare H fino a 200 L=800 euro (venti/30)	cad	20,30
Nr. 91 06.A09.G01. 005	F.O. Fornitura in opera di barre in rame nudo o isolato, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri, compreso giunti, supporti, isolatori ed ogni accessori per la posa in opera. F.O. di barre rigide con sez fino a 100 mmq euro (ventidue/24)	m	22,24
Nr. 92 06.A09.G06. 005	F.O. Fornitura in opera di Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo d ... tori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsettiiera modulare tetrapolare da 125A euro (ventiotto/66)	cad	28,66
Nr. 93 06.A10.A01. 005	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm euro (due/96)	m	2,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 94 06.A10.A01.010	idem c.s. ...rigido D. 20 mm euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 95 06.A10.A01.015	idem c.s. ...rigido D. 25 mm euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 96 06.A10.A01.020	idem c.s. ...rigido D. 32 mm euro (cinque/61)	m	5,61
Nr. 97 06.A10.A01.025	idem c.s. ...rigido D. 40 mm euro (sette/19)	m	7,19
Nr. 98 06.A10.A01.030	idem c.s. ...rigido D. 50 mm euro (nove/34)	m	9,34
Nr. 99 06.A10.B04.015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione $\Rightarrow >350N$, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 euro (cinque/32)	m	5,32
Nr. 100 06.A10.B04.020	idem c.s. ...per cavidotto D.75 euro (sei/18)	m	6,18
Nr. 101 06.A10.B04.025	idem c.s. ...per cavidotto D.90 euro (sei/94)	m	6,94
Nr. 102 06.A10.B04.030	idem c.s. ...per cavidotto D.110 euro (otto/65)	m	8,65
Nr. 103 06.A11.G01.075	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione ... oneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75 euro (sessantaquattro/79)	m	64,79
Nr. 104 06.A11.G02.030	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300 euro (ventiquattro/17)	m	24,17
Nr. 105 06.A11.G03.065	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75 euro (settantacinque/62)	cad	75,62
Nr. 106 06.A11.G04.025	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 300 euro (trentadue/95)	cad	32,95
Nr. 107 06.A11.L04.005	F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria F.O. di giunzione semplice euro (cinque/85)	cad	5,85
Nr. 108 06.A12.E04.010	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr. euro (trecentoquarantadue/16)	cad	342,16
Nr. 109 06.A13.A01.005	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore IP 16A euro (dieci/29)	cad	10,29
Nr. 110 06.A13.A02.015	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A euro (ventisette/02)	cad	27,02
Nr. 111 06.A14.A02.005	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, euro (sessanta/38)	cad	60,38
Nr. 112 06.A14.A02.010	idem c.s. ..., interbloc. 3p+t, 16 A, euro (sessantatre/44)	cad	63,44
Nr. 113 06.A14.A02.015	idem c.s. ..., interbloc. 4p+t, 16 A, euro (sessantanove/48)	cad	69,48
Nr. 114 06.A25.B05.005	Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandier ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. euro (centonove/59)	cad	109,59
Nr. 115	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.A31.H03. 705	acciaio fino a 90 mm ² euro (uno/87)	m	1,87
Nr. 116 06.A31.H04. 710	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m euro (otto/36)	cad	8,36
Nr. 117 06.A31.I01.0 05	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è on ... i i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra euro (centoundici/46)	cad	111,46
Nr. 118 06.A33.A01. 010	F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera. F.O. di cartello con dimensioni fino a 4 dm2 euro (cinque/54)	cad	5,54
Nr. 119 06.P07.A05. 010	Maggiorazioni sul prezzo di fornitura per altre curve maggiorazione sulla fornitura per curva B - D - K - Z - MA (percentuale del 15 %) euro (uno/00)	a corpo	1,00
Nr. 120 06.P09.F13.0 10	Kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio interruttori tipo scatolato fino a 630 A. Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800 euro (novantatre/00)	cad	93,00
Nr. 121 06.P10.A91. 005	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55, raccordi per tubi fino a IP55 D.fino a 20 mm euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 122 06.P10.A91. 010	idem c.s. ...per tubi IP55 D. 25 mm euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 123 06.P10.A91. 015	idem c.s. ...per tubi IP55 D. 32 mm euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 124 06.P10.A91. 020	idem c.s. ...per tubi IP55 D. 40 mm euro (zero/68)	cad	0,68
Nr. 125 06.P10.A93. 010	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, manicotti PVC IP 55 - D.20 euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 126 06.P10.A93. 015	idem c.s. ...55 - D.25 euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 127 06.P12.D02. 005	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastic per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55. scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli euro (sei/49)	cad	6,49
Nr. 128 06.P31.A01. 015	Corde di rame corda di rame da 50 mm ² euro (due/71)	m	2,71
Nr. 129 06.P31.E02.0 10	Puntazze di messa a terra a tubo in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza tubo 1" lungh: 1.5 m euro (trentatre/26)	cad	33,26
Nr. 130 06.P31.F02.0 10	Morsetti per collegamento dele puntazze morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc. euro (tre/49)	cad	3,49
Nr. 131 08.A25.F25. 005	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggell ... esto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (duecentosessanta/64)	cad	260,64
Nr. 132 08.A25.F30. 045	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa euro (centoquarantanove/53)	cad	149,53
Nr. 133 08.A30.G39. 005	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) euro (settecentocinquantaquattro/79)	cad	754,79
Nr. 134 08.A35.H10. 155	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 11 euro (dieci/87)	m	10,87
Nr. 135 08.A35.H10. 160	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredici/32)	m	13,32
Nr. 136 08.A35.H25. 005	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a ... ; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 11		
	euro (tredici/40)	cad	13,40
Nr. 137 08.A35.H25. 010	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 12.5		
	euro (quattordici/31)	cad	14,31
Nr. 138 08.A35.H30. 005	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a ... a, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 11		
	euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 139 08.A35.H35. 005	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a p ... iscesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 125 X 110		
	euro (ventiotto/20)	cad	28,20
Nr. 140 08.A35.H45. 010	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'ope ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 12.5		
	euro (quarantaotto/49)	cad	48,49
Nr. 141 08.A55.N55. 015	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occ ... 'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto dimensione 600x600 - classe B 125		
	euro (centonovantauno/04)	cad	191,04
Nr. 142 08.A55.N55. 020	idem c.s. ...manufatto dimensione 700x700 - classe B 125		
	euro (duecentosessantacinque/75)	cad	265,75
Nr. 143 08.A55.N55. 045	idem c.s. ...manufatto dimensione 700x700 - classe C 250		
	euro (trecentocinquantaotto/55)	cad	358,55
Nr. 144 08.P05.B03.0 10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20		
	euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 145 08.P05.B03.0 20	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40		
	euro (ventidue/52)	cad	22,52
Nr. 146 08.P05.B03.0 25	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45		
	euro (trentacinque/88)	cad	35,88
Nr. 147 08.P05.B03.0 30	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60		
	euro (settantanove/25)	cad	79,25
Nr. 148 08.P05.B06.0 10	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 30x30x30		
	euro (nove/77)	cad	9,77
Nr. 149 08.P05.B06.0 20	idem c.s. ...interne cm 50x50x50		
	euro (ventiuno/18)	cad	21,18
Nr. 150 08.P05.B06.0 25	idem c.s. ...interne cm 60x60x60		
	euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 151 08.P05.B06.0 35	idem c.s. ...interne cm 80x80x25		
	euro (trentasei/38)	cad	36,38
Nr. 152 08.P05.B09.0 05	Pozzetti sifonati in cls dimensioni 30x30x45		
	euro (quindici/89)	cad	15,89
Nr. 153 08.P05.B63.0 10	Chiusini in cls dimensioni 40x40		
	euro (quattordici/33)	cad	14,33
Nr. 154 09.P01.A30. 005	Carpenterie in acciaio zincato quali grigliati carrabili, pedonabili, passerelle, rampe scale Fornitura e posa in opera di acciaio zincato compresa la lavorazione.		
	euro (sei/92)	kg	6,92
Nr. 155 30.P50.A45. 045	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento coperture e sottopavimenti. garantisce le s ... i prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 100		
	euro (trentadue/51)	m²	32,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 156 NP_01	Fornitura e posa di Pannello Sandwich, per il tetto, coibentato con resine poliuretaniche (PUR), densità 39 ±2 Kg/m³, trasmittanza termica 0.22 W/m²*K, EN UNI 14509 Valore di co ... preso le viti autopерforanti per fissaggio sulla struttura e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (sessantaquattro/35)	m2	64,35
Nr. 157 NP_02	Fornitura e posa di Pannello Sandwich, da parete, a posa verticale, coibentato con resine poliuretaniche (PUR), densità 39 ±2 Kg/m³, trasmittanza termica 0.22 W/m²*K, EN UNI 1450 ... preso le viti autopерforanti per fissaggio sulla struttura e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquantanove/94)	m2	59,94
Nr. 158 NP_03	Fornitura e posa impianto di depurazione a servizio di autolavaggio,rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per n. 20 Camion raccolta rifiuti al giorno, pari ad una port ... adro elettrico e pompa di sollevamento ai filtri ; collaudo impianto e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante. euro (venticinquemilasettecentosettantaquattro/01)	a corpo	25'774,01
Nr. 159 NP_04	Fornitura e posa impianto di lavaggio a portale fisso, a passaggio, a velocità inferiore a 5 km/h, così composto: - Arco per la distribuzione della soluzione detergente acida con ... udo delle apparecchiature e ogni altro onere per dare l'impianto funzionante secondo la regola dell'arte e in sicurezza. euro (novantatremilasettecentosette/23)	a corpo	93'707,23
Nr. 160 NP_05	Fornitura e posa in opera di portone a impacchettamento rapido dimensioni rispettivamente Luce 5700, altezza H=6700 mm. Il portone sarà completo di: - struttura in acciaio zincat ... e n.2 coppie di fotocellule. E' compreso il collaudo e tutte le lavorazioni per dare l'opera perfettamente funzionante. euro (seimilaseicentoventiotto/93)	a corpo	6'628,93
Nr. 161 NP_06	Fornitura e posa in opera di portone a impacchettamento rapido dimensioni rispettivamente Luce 5700, altezza H=4800 mm. Il portone sarà completo di: - struttura in acciaio zincat ... 2 coppie di fotocellule. E' compreso il collaudo e tutte le lavorazioni per dare l'opera perfettamente funzionante. euro (seimilatrecentoundici/95)	a corpo	6'311,95
Nr. 162 NP_07	Fornitura e posa in opera di indurente a quarzo e corindone, fresco su fresco, a spolvero, in ragione di 4 kg/m², elicoterato, colore grigio naturale, compresa lisciatura con frat ... to di preformato in PVC, compreso ogni onere per rendere l'opera finita come da piani e pendenze indicati dalla D.L.. euro (venti/85)	m2	20,85
Nr. 163 NP_08	Fornitura e posa in opera di serbatoio a panettone in PEAD da 7.5 m³ da installare in locale tecnico per accumulo acqua di riciclo con integrazione acquedotto completo di: n.2 Galleggianti e n.2 attacchi a bocchettone da 2"1/2. euro (millenovecentoottanta/79)	a corpo	1'980,79
Nr. 164 NP_09	Fornitura e posa in opera di compressore aria con motore a induzione di 5,5 HP, trifase da 400 V e una potenza assorbita di 4 KW, 1400 giri al minuto. Caratteristiche come di segui ... il suo allacciamento elettrico e allacciamento all'impianto aria compressa, in modo da dare il dispositivo funzionante. euro (millenovecentosedici/38)	cadauno	1'916,38
Nr. 165 NP_10	Fornitura e posa in opera di proiettori a LED 10618 lumen 101,5 w. Caratteristiche come di seguito: Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffuso ... lassificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Fattore di potenza: ≥0,9 Superficie di esposizione al vento 1970 cm² euro (novecentoventi/80)	cadauno	920,80
Nr. 166 NP_11	"Fornitura e posa di plafoniera stagna a LED da esterno, grado di protezione IP 66 potenza 48 W, 6385 lumen, 4000 K, corpo in policarbonato, diffusore: in policarbonato con righe ... teriale per l' applicazione a parete o a plafone.NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. " euro (centoquarantadue/25)	cadauno	142,25
Nr. 167 NP_12	Posa di pozzetti in cls sifonati 30x30x45 cm e chiusini in cls 40x40 cm compreso la malta cementizia, eventuali mattoni per dare l'opera finita euro (sessanta/36)	cadauno	60,36
Nr. 168 NP_13	Posa di pozzetti in cls dimensioni interne 60x60x60 cm, spessore 5 cm, con prolunga in cls 60x60x60 cm, compreso il sottofondo, la malta cementizia, eventuali mattoni e lavorazioni per dare l'opera finita a regola d'arte euro (centoquattro/26)	cadauno	104,26
Nr. 169 NP_14	Posa di pozzetti in cls prefabbricato dimensioni interne 80x80x80 cm, spessore 10 cm, compreso il sottofondo, la malta cementizia, eventuali mattoni, rinterro rinfilanco e lavorazioni per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centoventisei/38)	cadauno	126,38
Nr. 170 NP_15	Posa di prolunghe per pozzetti in cls prefabbricato dimensioni interne 80x80x25 cm, spessore 10 cm, compreso la malta cementizia e tutte le lavorazioni per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquanta/57)	cadauno	50,57
Nr. 171 NP_16	Fornitura e posa di chiusino per copertura stagna asportabile, in acciaio Fe 360 UNI EN 10025/95, e zincatura a caldo secondo normative EN ISO 1461, compreso i bulloni di fissaggio del telaio, la malta cementizia e tutte le lavorazioni per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trecentotrentadue/60)	cadauno	332,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NUOVI PREZZI (SpCap 2)			
Nr. 182 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (novantauno/32)	m³	91,32
Nr. 183 01.A04.B33. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascens ... EN 12620), Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoquarantacinque/38)	m³	145,38
Nr. 184 01.A18.A25. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata euro (cinque/76)	kg	5,76
Nr. 185 01.A18.B10. 050	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo c ... l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (seicentoventidue/24)	m²	622,24
Nr. 186 01.A18.C00. 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili euro (uno/82)	kg	1,82
Nr. 187 01.A19.G10. 035	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole euro (sessantauno/27)	cad	61,27
Nr. 188 01.A19.G10. 110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico euro (centotredici/34)	cad	113,34
Nr. 189 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico euro (settantauno/86)	cad	71,86
Nr. 190 01.A21.F30. 010	Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m², posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m³ di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo a mano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m³ e la rifilatura dei giunti Di cordoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a. euro (ottantaquattro/45)	cadauno	84,45
Nr. 191 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali euro (trentasei/91)	h	36,91
Nr. 192 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentaquattro/21)	h	34,21
Nr. 193 01.P13.E62.0 05	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 euro (tre/88)	kg	3,88
Nr. 194 01.P13.L60.0 05	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommità', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tub ... li stessi, tappi corrimano e fascette blocca tubo. il tutto zincato in bagno caldo Interasse m 1.50 con montante in p100 euro (settantasei/39)	m	76,39
Nr. 195 01.P13.L60.0 25	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommità', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tub ... , tappi corrimano e fascette blocca tubo. il tutto zincato in bagno caldo Gruppo terminale con montante in p100 e 3 tubi euro (settantasette/86)	cad	77,86
Nr. 196 01.P20.B04.0 20	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB euro (quarantaquattro/38)	m²	44,38
Nr. 197 01.P20.B06.0 05	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90% euro (sei/12)	m²	6,12
Nr. 198 01.P20.B06.0 25	idem c.s. ...supplemento con vetro satinato euro (trentaotto/71)	m²	38,71
Nr. 199	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo cm 80x45x18-a un bacino		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.A30.005	euro (centocinquantasei/36)	cad	156,36
Nr. 200	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39		
01.P22.A60.015	euro (novantanove/36)	cad	99,36
Nr. 201	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento		
01.P22.A70.035	euro (trecentottantasette/87)	cad	387,87
Nr. 202	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone per lavabo cm 10x16x16		
01.P22.B30.015	euro (dieci/25)	cad	10,25
Nr. 203	Miscelatore monocomando cromato per lavabo/bidet con scarico automatico con leva clinica .		
01.P22.C19.005	euro (quaranta/78)	cad	40,78
Nr. 204	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" con doccetta, tipo pesante		
01.P22.C94.020	euro (sessantasette/22)	cad	67,22
Nr. 205	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia		
01.P22.E66.005	euro (dieci/58)	cad	10,58
Nr. 206	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2"		
01.P22.F20.005	euro (ventinove/92)	cad	29,92
Nr. 207	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da 1 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5		
01.P22.H24.005	euro (centotredici/64)	cad	113,64
Nr. 208	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 10		
01.P22.H30.005	euro (quaranta/82)	cad	40,82
Nr. 209	Curve di risciacquamento in PVC bianco per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l= 26, 5x21 cm		
01.P22.H34.005	euro (cinque/42)	cad	5,42
Nr. 210	Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite b ... ere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg		
01.P24.E62.005	euro (settantasette/61)	d	77,61
Nr. 211	Rubinetto a galleggiante, con asta piatta di ottone per palla galleggiante scorrevole, pesante Diametro 3/4"		
05.P59.M90.010	euro (quindici/75)	cad	15,75
Nr. 212	Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"		
05.P65.B60.025	euro (quattrocentocinquantatre/24)	cad	453,24
Nr. 213	Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai seguenti quantitativi: Da kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art.suindicati (percentuale del 50 %)		
05.P67.D50.010	euro (zero/50)	kg	0,50
Nr. 214	Provvisa e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evapo ... a di funzionamento Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 12000 BTU/h		
05.P73.A40.050	euro (duemiladuecentonovantaquattro/41)	cad	2'294,41
Nr. 215	Provvisa e posa di lampada spia a diodo led completa di lente diffusore con morsetti per cablaggio, corpo in lega leggera e plastica, morsetti a vite per serraggio conduttori, ghi ... ione per motaggio su quadro, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari Per ogni lampadina led		
05.P75.M35.005	euro (ventisette/22)	cad	27,22
Nr. 216	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 95		
06.A01.E01.055	euro (ventidue/13)	m	22,13
Nr. 217	idem c.s. ... 1 x 150		
06.A01.E01.065	euro (trentaquattro/23)	m	34,23
Nr. 218	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 16		
06.A01.E05.030	euro (diciotto/60)	m	18,60
Nr. 219	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare a 500 v rivestito in pvc F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1		
06.A01.Q02.025	euro (sedici/64)	m	16,64
Nr. 220	F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.A06.C03. 025	V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA. F.O. di trasf. di sicurezza da 630 VA euro (novantadue/58)	cad	92,58
Nr. 221 06.A07.L01. 055	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 250 A euro (trecentoottantaquattro/02)	cad	384,02
Nr. 222 06.A08.A02. 020	F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi ... per la posa, compreso zoccolo ed i collegamenti elettrici. F.O. di relè tipo passo passo 16 A 4 cont. scambio aux.8-48 V euro (cinquanta/59)	cad	50,59
Nr. 223 06.A08.D01. 005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di voltmetro analogico fino a 600 V euro (quarantatre/72)	cad	43,72
Nr. 224 06.A08.D01. 010	idem c.s. ...F.O. di amperometro analogico diretto o indiretto euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
Nr. 225 06.A08.D01. 050	idem c.s. ...F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico 48x48 euro (cinquantasei/82)	cad	56,82
Nr. 226 06.A09.C06. 025	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 600x800x300 euro (trecentoottantaquattro/00)	cad	382,00
Nr. 227 06.A09.D03. 030	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piastre di fondo 600x800 euro (quarantauno/73)	cad	41,73
Nr. 228 06.A09.G06. 015	F.O. Fornitura in opera di Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo d ... tori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsettieria modulare tetrapolare da 250A euro (centocinque/90)	cad	105,90
Nr. 229 06.A09.K01. 025	F.O. Fornitura in opera di accessori comuni F.O. di Kit filtro 255x255 con griglia euro (trentatre/23)	cad	33,23
Nr. 230 06.A09.K01. 030	F.O. Fornitura in opera di accessori comuni F.O. di Kit ventilazione 255x255 da 150W euro (centosettantanove/52)	cad	179,52
Nr. 231 06.A09.K01. 035	F.O. Fornitura in opera di accessori comuni F.O. di termostato euro (cinquanta/24)	cad	50,24
Nr. 232 06.A11.G01. 070	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione ... oneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75 euro (cinquanta/79)	m	50,79
Nr. 233 06.A11.G02. 025	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200 euro (diciannove/41)	m	19,41
Nr. 234 06.A11.G03. 060	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75 euro (sessanta/67)	cad	60,67
Nr. 235 06.A11.G05. 060	F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bulloneria ed ogni ac ... ssorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75 euro (settantauno/26)	cad	71,26
Nr. 236 06.A11.G09. 020	F.O. Fornitura in opera di accessori per rendere la canalina IP 44 (Guarnizione, testata di chiusura, giunti base+coperchio) F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200 euro (venticinque/95)	cad	25,95
Nr. 237 06.A12.E04. 025	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr. euro (quattrecentocinquantaotto/75)	cad	458,75
Nr. 238 07.A05.E10. 010	Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere euro (ottantasei/67)	m	86,67
Nr. 239 08.A05.B21.	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo negli impianti di depurazione e nei collettori fognari realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fon ... to protettivo ed impermeabilizzante a base epossidica senza solventi, anticorrosivi antiacido.(spessore min.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005	300 micron) euro (sedici/18)	m²	16,18
Nr. 240 08.A30.G48. 095	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ... cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. euro (millecentosessantaotto/22)	cad	1'168,22
Nr. 241 08.A35.H05. 010	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... ormazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5 euro (quattordici/66)	m	14,66
Nr. 242 08.A55.N69. 005	Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e consumo. euro (ventitre/68)	kg	23,68
Nr. 243 09.A05.A05. 015	Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso nel prezzo euro (duecentocinquanta/97)	a corpo	250,97
Nr. 244 09.P03.A15. 005	Fornitura e posa di interruttore di livello a galleggiante (pera) privo di mercurio con contrappeso, completo di supporteria INOX. euro (duecentoventidue/89)	cad	222,89
Nr. 245 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) euro (diciassette/31)	t	17,31
Nr. 246 29.P15.A40. 015	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04) euro (sedici/88)	t	16,88
Nr. 247 VP_02	Fornitura e Posa di canaletta di scolo acqua carrabile in PP-PE con griglia zincata 208X154mm, griglia scolo acqua piovana compresi gli accessori per dare l'opera a regola d'arte euro (centootto/11)	m	108,11
Nr. 248 VP_03	DOSATRON da 3,0 mc/h, volumetrico per la miscelazione della soluzione sanificante a base di ipoclorito. Con portata variabile da 10 l/h a 3000 l/h. Il Dosatron viene normalmente installato sulla rete idrica e usa la pressione dell'acqua come unica forza motrice.Così azionato, aspira il prodotto concentrato, lo dosa secondo la percentuale desiderata e poi lo mescola con l'acqua motrice. La soluzione ottenuta è quindi inviata a valle. La dose di prodotto iniettato è sempre proporzionale al volume di acqua che attraversa il Dosatron, qualunque siano le variazioni di portata o di pressione della rete. Completo di valvole, raccordi, manicottira e by-pass, per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (millesessantasette/43)	a corpo	1'067,43
Nr. 249 VP_05	F/P di serbatoio per acqua in polietilene, cilindrico verticale compatto, capacità 2000 Litri, Mis. 1250 d x 2100 H mm, con struttura NP_06 auto-portante, fondo piano, idoneo allo stoccaggio di acqua potabile, da esterno, in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappo di ispezione a vite con sfiato e fori di scarico e svuotamento totale. Serbatoio acqua potabile monolitico, ovvero stampato in un unico pezzo senza giunzioni e corredato da coperchio filettato con sfiato. Serbatoio polietilene che può essere appoggiato direttamente su superfici piane senza accorgimenti particolari. Colore azzurro. Caratteristiche tecniche: Serbatoio acqua compatto verticale Capacità 2000 Lt Mis. 1250 Ø x 2100 H mm Ø tappo 400 mm Polietilene 100% riciclabile (PE) Colore azzurro Idoneo al contatto con acqua potabile Conformità: D.M. 174 del 06/04/2004 - Prodotto non rientrando nella marcatura CE Impiego: Stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica da esterno Accessori: Gruppi carico/scarico con valvole Galleggianti di riempimento Tropo pieni Sfiati supplementari euro (novecentoquaranta/93)	a corpo	940,93
Nr. 250 VP_06	Fornitura e posa di avviatore Altistart 22, Schneider Electric o similari, in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella NP_07 connessione di rete con una corrente nominale di 47 ampere, una potenza nominale da 22 kilowatt e una tensione nominale da 400 a Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. tipo di avviamento Avvio con controllo della coppia (limitazione della corrente a 3,5 In). Completa l'installazione, a bordo macchina, la fornitura e posa di una pulsantiera per funzione Start, Stop, Arresto di Emergenza, IP 65, con tensione nominale di isolamento 24V, cavi tipo FTG10M1, non propagante la fiamma, 6x1mm2, entro tubazione di protezione in gomma d. 20mm. euro (duemilaottocentosettanta/95)	a corpo	2'870,95

